

# HOTEC

## 手提式微電腦導電度/溫度計 (HTC-202U) \* Portable Conductivity&Temperature Meter (HTC-202U)

- 設計特點**
- 微電腦,單晶片處理/自動範圍搜尋,【20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm】
  - 溫度補償係數可設定【0.00~7.00%】,同時顯示us/cm,ms/cm,°C。
  - 自動校正及自動溫度補償,校正後自動換算電極常數。
  - 符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,符合現場使用。
  - 按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便,特殊外殼設計,防水效果佳。



HTC-202U

### 規格(Specifications):

|                    |  |
|--------------------|--|
| 型號(Model)          | HTC-202U   |
| 測試範圍(Range)        | Conductivity: 0~20.00,200.0,2000us/cm,0~20.00ms/cm<br>Temperature: 0.0 to 99.9°C |
| 精確度(Accuracy)      | Conductivity: ±1% full scale<br>Temperature: ±0.5°C                              |
| 溫度補償(Temp.Comp.)   | Auto NTC-5KΩ (0.00 to 99.9 °C)   |
| 自動範圍切換(Auto range) | Auto range: 4 Ranges   |
| 顯示幕(Display)       | LCD Display with function indicator, ms/cm, us/cm, °C display                    |
| 溫度係數(Temp.Coeff.)  | 0.00~7.00%可設定  |
| 電源(Power)          | 9V Battery   |
| 防潮等級(Enclosure)    | IP65   |